

AKRİKÜR

BETONDA YÜZEY KORUYUCU
KÜR MADDESİ ve YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

PERE®

GENEL

Beton yüzeyine uygulanan, film teşkili suretiyle, betonun erken kurumasını ve zaman içinde tozumasını önleyen akrilik esaslı su bazlı ÜNİVERSAL kür ve zemin sertleştirici madde.

KULLANMA ALANI

- Endüstriyel döşemeler
- Kanallar
- Betonarme döşemeler
- Prefabrike elemanlar
- Tozuma istenmeyen saha betonları
- Suni taş kaplamalar.

FAYDALARI

Akrikür kullanmakla aşağıdaki avantajlar elde edilir : Betonda, yüzeysel rötre çatlaklarının teşekkülü önlenir.İstenilen beton mukavemetinde azalma olmaz. Yüzeyde tozuma önlenir. Dona karşı mukavemet artar ve Betondan sonra üzerine yapılacak kaplamaların

yüzeyinde oluşan akrilik reçine filmi aynı zamanda yüzeyde tozuması önleyen bir cila vazifesi görecektir.

SARF

Beher m² için 150 ila 250 gr. dır.

DİKKAT

Kullanmadan önce çalkalayınız.
Dondan korunmalıdır.

TEST NETİCESİ

Uygulamadan 72 saat sonra beton suyunu muhafaza edebilme oranı yüzde 97,7 bulunmuştur.

UYGULAMA

Akrikür, taze beton yüzeyine, helikopter ile perdahlandıktan bir ila iki saat sonra pülverize edilir veya fırça ile sürülür. Bu iş için bilinen basit zirai ilaçlama pülverizatörleri kullanılabilir. Büyük işler için otomatik özel pülverizatör tercih edilir.