

DUROŞAP

PERE®

KUARTZ KUMU ESASLI ZEMİN SERTLEŞTİRİCİ

GENEL

Sert tabii kuartz kumu ve yüksek evsafli çimento karışımı, zemin yüzeyini sertleştiren özel bir karışımdır.

KULLANMA ALANI

- Fabrika ve endüstriyel yapılar
- Depolar
- Atölyeler
- Enerji istasyonları
- Garajlar

AVANTAJLARI

- Taze betonda monoblok döşeme yapımı
- Sürtünme ve aşınmaya dayanıklı
- Tozumayan döşeme
- Ekonomik

UYGULAMA

Normal betonun bitimini takiben beton yüzeyi düzeltildikten sonra, halen plastik kıvamda iken DUROŞAP uygulanır. Bir m2 lik alana takriben 4 ila 5 kg eşit şekilde serpilir.

Serpme yapıldıktan sonra perdah makineleri ile diskleme ve perdahlama yapılarak betona iyice yedirilir. Beton monoblok hale gelir.

Açık havadaki çalışmalarda yüzeyin korunmasına itina gösterilmelidir; aşırı sıcak ve rüzgardan beton yüzeyi çatlamamalıdır.

Uygulamadan hemen sonra su kaybını önlemek için Pere Küring kullanılmasını öneririz.

AMBALAJ

25 kg.lık plastik torba

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	: Normal harç rengi olup değişik renkte imal edilebilir.
Kullanıma açılma süresi	: Yaya trafiğine 3 gün, ağır trafiğe 3 hafta.
Agrega sertliği	: 7 M.O.H. Scale

ÖNEMLİ HUSUS

Kullanmadan önce "ENDÜSTRİYEL DÖŞEME TEKNİK BÜLTEN 6"yı okuyunuz.