

HİDROKOT

BİTÜM EMÜLSİYONU

Poz No: 04-614

PERE[®]

GENEL

Soğuk tatbik edilen koruyucu Universal Bitüm emülsiyonu.

KULLANIM ALANI

- Dış cephe duvarlarda duvarın su emmesini önlemede.
- Temel perde ve taş duvarlarında toprakaltı sularının sızmasını engellemede.
- Metal borularının dış yüzeylerini tecrit etmek için.

UYGULAMA

İki veya üç kat olarak fırça veya rulo ile sürülür.

Pülverizatör ile püskürtülebilir.

Birinci kat daha iyi emmesi için %20 oranında sulandırılır.

Diğer katlar da %10'a kadar sulandırılarak inceltilebilir veya sulandırılmadan da kullanılabilir.

SARFIYAT

İki kat için ;

Beton veya sıva üzerine : 400-500 gr.

Demir üzerine : 300 gr.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Hidrokot yanıcı değildir. Uygulanacak zemin hafif nemli olabilir. Ancak yağışlı havalarda ve çok ıslak zemine uygulanması tavsiye edilmez. Suyunu kaybettikten, kuruduktan sonra su geçirimsiz bir bitüm tabakası oluşturur.

AMBALAJ

4 kg'lık teneke kutu

220 kg'lık varil

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr