

# PERE PVC CONTA

# PERE®

## GENLEŞME ve SIZDIRMAZLIK DERZİ İÇİN

Poz No : 04.616/A Kalite 1

### GENEL

Yumuşak P.V.C. esaslı, iş ve dilatasyon derzlerinde kullanılan su tutucu conta.

### KULLANMA ALANI

- Barajlar
- Su deposu, havuz, pisin
- Tünel ve galeriler
- Kanal
- Temeller ve su altı tesisleri.

### I 20 TİPİ - O 20 TİPİ

Genişlik = 20 cm

Et kalınlığı = 2,5 mm

25 mt lik toplar halinde veya talebe göre değişken.

### UYGULAMA

PERE P.V.C. PLASTİK CONTA'lar değişik profillerde olup; mahal ve fonksiyonuna göre tercih edilirler.

Özel köşe ve birleşim parçaları fabrikadan hazır olarak sevkedilir, düz ekler şantiyede kalıp ve palası yardımıyla termoplastik olarak kaynatılır.

### DİKKAT

Önemli işlerde, inşaat grubumuzla görüşünüz.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                   |                                  |          |                |
|-------------------|----------------------------------|----------|----------------|
| Renk              | : Sarı                           | Sertlik  | : 84 + 4 Shore |
| Yoğunluk          | : 1,27 + 0,003 g/cm <sup>3</sup> | Su emme  | : % 1,0 max.   |
| Çekme dayanımı    | : 140 kg / cm <sup>2</sup>       | Kül      | : % 5,0 max.   |
| Kopma uzama oranı | : % 240                          | Depolama | : Sınırsız     |

### PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr