

PERE SÜPER RAPİD

PERE®

HARÇTA ANİ PRİZ, SU TIKAYICI KATKISI (SIVI)

Poz No : 04.61302

GENEL

PERE -SÜPER RAPİD, Silikat esaslı çimento katkısı.

KULLANMA ALANI

Bodrum, galeri ve tünellerde tazyikli su akıntılarını süratle tıkamak için beton, kagir duvar ve kaya yüzeylerde kullanılır.

HAZIRLANMASI

Plastik bir kabın içinde, hacmen 1 ölçü PERE SÜPER RAPİD (sulandırılmaz) 2 ölçü taze çimento ile süratle karıştırılarak uygulanır.

UYGULAMA

Su gelen yer, takriben 2-3 cm genişliğinde derinleştirilir. Hazırlanmış olan çimento hamuru, süratle ve vakit kaybetmeden deliğe tampon yapılarak sertleşinceye kadar en az 15 saniye bastırılır. Artan harç kullanılmaz, atılır.

DİKKAT

PERE SÜPER RAPİD, kostik özelliğinden dolayı yakıcıdır. Çalışırken lastik eldiven kullanılmalı ve gözler korunmalıdır. Göze kaçması halinde bol su veya sirkeli su ile yıkanmalıdır.

ÖNEMLİ İŞLERİNİZDE, Teknik Grubumuz ile görüşünüz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Şekil	: Sıvı	Depolama	: Bozulmamış ambalajlarda 6 ay
Renk	: Kırmızı	Ambalaj	: 6 ve 25 kg.'lık plastik 250 kg.'lık varil
Yoğunluk	: 1,25 kg/lit.		

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye
(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr