

# PEREFIX

# PERE®

POZ NO: 04.013/1

FAYANS ve SERAMİK YAPIŞTIRICISI

## ÖZELLİKLERİ

Çimento bazlı kullanılmaya hazır bir harçtır.  
Kuvvetli bir fayans yapıştırıcısıdır.  
Kullanımı kolaydır .

## KULLANIM ALANI

Döşeme ve duvarda her türlü fayans  
ve seramik yapıştırma

## KARAKTERİSTİKLERİ

Şekli : TOZ  
Renk : GRİ  
Yoğunluk : 1.5 Kg/Lt.

## UYGULAMA

Kullanılmaya hazır bir harç olup tercihen plastik bir leğen içinde sadece uygun kıvama gelecek kadar su katılarak mala ile iyice karıştırılır. 1 Kg. PEREFIX için su sarfı takriben 300 gr.dır. Hazırlanan harç, fayans ve seramik arkasına özel taraklı malası ile sürülür. Küçük boyda fayans yapıştırılmasında 4 mm lik, büyük boydaki fayansların yapıştırılmasında 6 mm'lik tarak tercih edilir. Kirli, yağlı, boyalı yüzeylere temizlenmeden uygulanmamalıdır.

## SARF

Beher m<sup>2</sup> ye 2 ila 3 kg'dır .

## AMBALAJ

25 Kg. torba

**PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr