

PERKRET

PERE®

BETON TAMİR HARCİ

GENEL

Brüt beton, prefabrik beton üniteleri, her türlü beton yüzey arızaları ve çatlakları için üretilmiş özel çimento esaslı, polimer ve fibre takviyeli yüzey düzeltme ve beton tamir harcıdır.

KULLANMA ALANI

Beton duvar yüzeylerin tamir ve tesviyesinde, deliklerin çatlakların doldurulmasında, kırık, bozuk betonların tamirinde kullanılır.

AVANTAJLARI

Prizi çabuktur ve çatlamaz,
Astar gerektirmez,
Çökme yapmaz,
Yalnız su ile karıştırılır,
Ekonomiktir,
Kötü hava şartlarına mukavemetlidir.

UYGULAMA

Perkret uygulanacak yüzey nemli olmalı, yüzeyin her türlü kir, toz yağ ve çeşitli artıklardan temizlenmiş olması gerekir. Perkret temiz bir tekne içine boşaltılır, üzerine arzu edilen kıvama gelinceye kadar su ilave edilerek çok iyi karıştırılır. Karıştırma işlemini takiben mala ile çarparak veya sürülerek tatbikatı yapılır.

Önemli Husus :

Çok sıcaklarda ve 5 C altındaki ısılarda kullanılmaz. Direkt güneş ışığı, yağmur ve dondan korunmalıdır. Aletler kullanıldıktan sonra vakit geçirmeden su ile yıkanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Malzeme	: Özel çimento, silis kumu, sentetik reçine ve çeşitli katkıları.	Eğilme Muk. (28 G.)	: 4N/mm ²
Renk	: Gri	Basınç Muk. (28 G.)	: 20N/mm ²
Karışım oran	: 1 torba Perkret (25 kg.) + 5 ila 5,5 kg.su	Aderans	: 1,5N/mm ²
		Çalışma süresi	: 20° C da 30 dak.
		Ambalaj	: 25 kg. lık torba
		Depolama	: Kuru yerde açılmaksızın 3 ay