

PERSOL

PERE®

BETON YÜZEYİNDE PRİZ GECİKTİRİCİ (WASCHBETON)

GENEL

Beton yüzeylerinde, yıkanmış beton görünümünü elde etmek için kalıp yüzeylerine sürülen ÜNİVERSAL priz geciktirici madde.

KULLANMA ALANI

Yıkanmış çakıl yüzeylerinin ayrı ve net bir şekilde görünümünü istenilen bütün beton yüzeyleri...

UYGULAMA

PERSOL, kalıba fırça veya rulo ile sürülür.
Beton dökülür.

Kalıp mümkün olduğu kadar erken alınır.

PERSOL etkisiyle yüzeydeki çimentonun prizi geciktirmiştir.

Tazyikli su ile, gereği halinde sert bir fırça ile yüzey yıkanır. Çakıllar belirgin hale gelir.

DİKKAT

PERSOL sürülmüş kalıplar yağmura maruz bırakılmamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Şekil : Sıvı	Depolama : Bozulmamış ambalajlarda Sınırsız
Renk : Şeffaf	Ambalaj : 6 ve 25 kg'lık plastik
Yoğunluk : 1,1 kg/lit	250 kg'lık varil

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr