

# SİLİKOT

# PERE®

## YÜZEY KORUYUCU

### GENEL

Silikon esaslı, hidrofob su itici üniversal koruyucu madde

### KULLANMA ALANI

Brüt beton  
Sıva  
Mermer, traverten, taş  
Cephe tuğlası  
Çıplak Ytong  
Asbest levha yüzeyleri

### DİKKAT

Uygulanmasından sonra tamamen kuruyana kadar yağmura maruz kalmamalıdır. SİLİKOT'un ıslak yüzeylere uygulanması tavsiye edilmez. Yüzeyin çok kuru olması, hatta güneş ışınlarıyla ısınmış olması tercih edilir. Cephe rengini değiştirmez, kireçlenme ve kirlenmeyi önler.

### UYGULAMA

İki kat olark, fırça, rulo ile sürülür veya pülverizatör ile püskürtülür.

### SARF

İki kat için, yüzeyin pürüzlüğüne göre:  
200 ila 350 gr./m<sup>2</sup>

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Şekil : Sıvı	Depolama : Açılmamış ambalajlarda 1 yıl
Renk : Şeffaf	Ambalaj : 4 ve 16 kg'lık plastik,
Ph : 8	160 Kg.'lık varil
Yoğunluk : 1,00 kg./lt.	

### PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye  
(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

[www.pere.com.tr](http://www.pere.com.tr)