

# SİLİKOSOL

SERT TOZUMAYAN DÖŞEME TEMİNİ İÇİN  
YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

# PERE®

## GENEL

Silicat esaslı, Film tabakası oluşturmayan kimyasal etkisiyle beton ve şapın bünyesinde yüzeysel bir sertlik ve tozumsuzluk temin eden ÜNİVERSAL madde.

## KULLANMA ALANI

Eski ve yeni beton-şap yüzeylerine uygulanır  
Beton döşemeler  
Beton silolar, depolar  
Suni taş kaplamalar  
Saha betonları  
Endüstriyel döşemeler

## FAYDALARI

Kullanımı ve uygulaması kolay.  
Serbest kireci bağlamak suretiyle belirli bir sertleşme ile birlikte hava tesirlerine karşı daha koruyucu vazife görür.  
Döşeme, aşınmaya karşı daha dirençli hale gelir, tozuma kalmaz.  
Beton su emmez.  
Mevcut yüzeyde renk değişimi yapmaz  
Renksiz ve kokusuzdur, çevreye saygılıdır.  
Yüzeyde film oluşturmadığı için zaman içinde

kabarma ve kalkma yapmaz.

## UYGULAMA

Uygulanacak yüzey, kuru, temiz ve yağsız olmalıdır. Oynak ve gevşek parçalar kazınmalı, toz bırakılmamalıdır, var ise PERKRET tamir harcı ile gerekli tamirler yapılmalı.

Taze beton yüzeyine, dökümünden üç hafta geçmeden uygulama yapılmaz.

SİLİKOSOL, yüzeye püskürtülerek veya süzgeçli bir kova ile dökülerek uygulanır. Sert bir süpürge ile de süpürülebilir.

Normal olarak iki kat yeterlidir.

Üçüncü kat ile daha da iyi netice alınır. Katlar birer gün ara ile sürülmelidir.

Katları sürerken göllenme olmamasına dikkat edilmeli, gayet iyi süpürülmelidir.

Son kat uygulandıktan 1 gün sonra zemin yıkanmalıdır.

## SARF

Yüzeyin pürüzlülük ve emiciliğine bağlı olarak 1 kat için 150 ila 250 gr/m<sup>2</sup>

## DİKKAT

Kullanılmadan önce çalkalayınız.  
Dondan korunmalıdır.

BS5750 ye uygundur.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Şekil : Sıvı	Depolama : 1 yıl
Renk : Şeffaf	Ambalaj : 25 kg'lık plastik
Yoğunluk : 1,25 kg./lt.	250 Kg.'lık varil

## PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr