

THIOPRIMER - 2K

PERE[®]

POLİSÜLFÜT MACUN ASTARI

TİP

Thioprimer 2K, 2 bileşenli Polisülfüt macuna uygun Epoksi/Polisülfüt esaslı bir astardır.

KULLANIM ALANI

Polisülfüt macunun kullanıldığı yerlerde bilhassa poröz beton, demir, ahşap, alüminyum, cam ve mermer yüzeylerde macunun daha iyi yapışmasını sağlamak için kullanılır.

ÖZELLİKLERİ ve UYGULAMA

Thioprimer - 2K iki bileşenlidir. B bileşeni, A bileşeni içine dökülür hafifçe karıştırılır. Yüzeyle fırça ile sürülür. Karıştırılmış primer, ağzı sıkıca kapatıldığı takdirde 2 gün özelliğine yitirmez. Primer sürüldükten 2 saat sonra macun tatbikatına başlanır, problemlili yüzeylerde daha iyi bir performans için 2 kat sürülür.

Yanıcıdır, ateşten ve yüksek ısıdan uzak tutunuz.

Uygulamada maske kullanın, buharını solumayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk : Sarımtırak	Şekil : Sıvı
Şekil : Sıvı	Ambalaj : A + B (280+177,5) gr.
Raf Ömrü : A ve B karıştırılmadıkça 1 yıl.	Kuruma Zamanı : 23 °C de 2 Saat 35 °C de 1 Saat

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye
(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr